

## hoogwaardige vinyltape 19mmx20m zwart (1 rol) BIZ 350070



## Eigenschappen

Kleur : **Zwart**  
 Lengte (m) : **20**  
 Breedte (mm) : **19**  
 Dikte (mm) : **0.15**  
 Verpakking : **8**

## Normen

EN 60454, classé IEC  
 ☉ 60454-3-1-7/F-  
 PVCP/90.

## ALGEMENE INFORMATIE

## Omschrijving

Elektrische isolatie, bescherming en tracking.  
 Algemeen gebruik.  
 PVC-geplastificeerde tapeband, kleefmassa van synthetisch rubber.  
 Soepele kleeftape door druk.  
 Vlamvertragend.  
 Bestand tegen zuren en logen.  
 Loodvrij.

## Technische details

Breukbelasting: 28 N/cm.  
 Breukverhouding: 200 %.  
 Hechting op staal 2B: 2.2 N/cm.  
 Hechting op ondergrond: 2.0 N/cm.  
 Diëlektrische weerstand: 45 kV/mm.  
 Temperatuurvastheid: 0 tot +90 °C.

## Richtlijnen

Voor het maken van kabelbundels moet het product worden toegepast met een bedekking van minimaal 50%.

## Gebruiksmethode

1. Het product kan worden gebruikt bij temperaturen tussen -10°C en +40°C.

## LOGISTIEKE INFORMATIE

## Verpakking



## Plastic folie

Hoogte (cm) : 16  
 Lengte (cm) : 7,6  
 Diepte (cm) : 7,6  
 📦 Netto gewicht : 0,656  
 📦 Bruto gewicht (kg) : 0,665



## Oververpakking 1



## Karton

Hoogte (cm) : 17,5  
 Lengte (cm) : 40  
 Diepte (cm) : 24,5  
 📦 Netto gewicht : 9,85  
 📦 Bruto gewicht (kg) : 10,15



x 15.00

## Oververpakking 2



## Pallet

Hoogte (cm) : 109  
 Lengte (cm) : 120  
 Diepte (cm) : 80  
 📦 Netto gewicht : 444  
 📦 Bruto gewicht (kg) : 480



x 675.00